

TEKTRON

TK Two 211-PSE

Amplificateur Intégré à tubes



Notre intégré de la gamme Heritage Evolution. L'étage de puissance est constitué de 2 tubes 211 par canal, montés en simple étage parallèle. La polarisation s'effectue manuellement par des potentiomètres de précision et des milliampèremètres de haute qualité. L'étage d'entrée est confié à 3 tubes 6SN7. Le contrôle du volume est réalisé par un potentiomètre en façade de haute qualité au voisinage du sélecteur d'entrée. La confection artisanale fait exclusivement appel au câblage en l'air ; pas de circuit imprimé. Un sélecteur sur le châssis permet le choix du type de tube.

Sur demande, la finition peut être livrée dans différentes essences de bois, la platine en cuivre poli et les tubes de qualité NOS.



Caractéristiques :

Puissance de sortie : 2 x 38 W

Réponse en fréquence : 15 Hz à 35 kHz

Entrées : 3 entrées ligne sur RCA

Sensibilité d'entrée : 900 mV pour puissance maximale

Impédance de sortie : 8 ohms (autres impédances sur demande)

Tubes appairés : 4 x 211 + 3 x 6SN7

Alimentation : 100/115 - 230/240 V AC - 50/60 Hz

Dimensions ((LxHxP) : 49 x 25 x 35 cm

Poids : 35 kg

