

van den Hul

The D-102 MKIII HYBRID



Peu de câbles au monde ont reçu autant de récompenses que notre D-102 III (Produit de l'Année de What Hifi? pendant trois ans d'affilée !). C'est notre porte-drapeau dans la catégorie des câbles de modulation de moyenne gamme ; un Hybrid triple dont le facteur de protection est très élevé. Les versions asymétriques et symétriques sont disponibles.

L'application de couches supplémentaires de LSC autour de chaque conducteur central améliore la transmission du signal en établissant, à échelle microscopique, un pont électrique et en convertissant le champ magnétique externe à proximité des conducteurs en signal électrique.

Le son gagne en pureté, propreté, la résolution est très élevée tout en gardant une image tridimensionnelle. Ce câble est gagnant dans toutes les situations et une excellente solution pour les applications audio en multicanal ;

Hautement recommandé !



Référence	The D-102 III Hybrid
Type et application	Coaxial, modulation audio
Matériau conducteur ; section	40 brins de cuivre recouverts argent + LSC en 2 torons ; 0,31 mm ²
Blindage écran	180 brins de cuivre OFC argenté en deux couches en hélice + 1 couche LSC
Diamètre extérieur	7,25 mm
Résistance	Central : 5,5 ohms/100m : écran : 0,62 ohm/100m
Capacité	37 pF/m
Impédance	110 ohms en symétrique
Isolants	Mousse de PE ; gaine Hulliflex jaune or
Conditionnement	Paire avec RCA ou XLR en 0,60m, 0,80m ; 1m ; 1,20m ; 1,50m. Set de 6 pour A/V en RCA, mêmes longueurs