



## PRÉAMPLIFICATEURS PHONO



**Fonix : préampli phono MM/MC à transistors.** Permet de connecter et sélectionner deux platines simultanément grâce à deux circuits indépendants, l'un pour cellule MM l'autre pour cellule MC. Des résistances montées sur prises RCA permettent l'adaptation d'impédance. Tous les composants sont de haute qualité : condensateurs à film ou à ruban de faible bruit et de haute précision, alimentation de faible résistance en configuration de shunt pour une meilleure reproduction.



### Phono Amp MM

Préampli phono MM à tubes : 2 doubles triodes en pure classe A, contrôle optique de polarisation pour une reproduction naturelle, absence de toute contre-réaction, composants de haute qualité, liaison directe de la cellule au tube d'entrée sans condensateur de couplage, très faible impédance de sortie.



### Phono Amp System

Préamplificateur phono pour cellule MM ou cellule MC, simultanément, circuits séparés, à tubes à la fois pour l'amplification et l'égalisation (5 doubles triodes en classe A). Contrôle optique de la polarisation. Alimentation extérieure pour réduire le bruit. Résistances sur prises RCA pour l'adaptation d'impédance de l'entrée MC.

MODEL	TYPE	PHONO INPUT	DISTORSION %THD	TOTAL GAIN IN / OUT (db)	FREQUENCY RESPONSE <1 db	OUTPUT IMPEDANCE	OUTPUTS CONNECTOR	SPEC'S DATA
Phono amp MM	CLASS A MM TUBE PHONO RIAA ADAPTOR PREAMPLIFIER	1.5 mV 47 kohm 100 pf	< 0.1%	45 db	20 - 20 khz	290 ohm 10 volt max	GOLD PLATED MAIN RCA	400 (L) x 85 (H) x 300 (D)mm KG.6.5 NET 50/60 HZ 35 V/A 110/230 V-AC
Phono AMP System W/PSU	CLASS A MM MC TUBE PHONO RIAA ADAPTOR PRE	MM:1.5mV 47K /100pf MC: 0.4mV 150ohm	< 0.1%	MM: 45 db MC: 62 db	20 - 20 khz	290 ohm 10 volt max	GOLD PLATED MAIN RCA	400 (L) x 80 (H) x 300 (D)mm KG.7 NET PSU :225x85x300 50/60 HZ 50 V/A 110/230 VAC
VPP 02 / MMC tube pre pre	CLASS A pre pre tube phono preamplifier for MC cartridge	0.4-0.6mV 47 kohm 1500 pf	< 0.1%	22 db	20- 20 khz	1 kohm 10 volt max	GOLD PLATED MAIN RCA	220 x (L) x 80 (H) x 300 (D)mm KG.2 NET WITH PSU ADAPTOR 10 V/A 50/60HZ 110/230 VAC
FONIX (SOLID STATE)	CLASS A MM MC Input riaa	MM:1.5mV 47K /100pf MC: 0.4mV 150ohm	< 0.1%	MM: 45 db MC: 62 db	20 - 20 khz	100 ohm 10 volt max	GOLD PLATED MAIN RCA	400 (L) x 85 (H) x 300 (D)mm KG.6.5 NET 50/60 HZ 35 V/A 110/230 V-AC