



AMPLIFICATEURS INTÉGRÉS



ZAX - 60 : l'accès à la musique

Provenant directement du ZAX-120, voici l'élément de base constituant un premier pas dans la construction d'un véritable système audiophile, en offrant des performances sonores, électriques et mécaniques identiques à celles de son grand frère... excepté la puissance !



ZAX-120 : la puissance de la passion.

Un amplificateur de classe, puissant et élégant pour 5 entrées ligne, équipé de relais dorés etc afin de ne pas affecter le signal sur l'ensemble de son trajet. La technique BJT de pointe utilisée respecte les enceintes les plus exigeantes.



ZXT-60 : à la découverte des détails.

Le nouvel amplificateur de Lector, l'inventeur de la technique hybride dès 1982, embarquant des innovations techniques comme les mosfet de puissance lexan, le contrôle automatique du bias, le courant de sortie élevé.. pour une reproduction de qualité unique.

VFI-700 : intégré hybride à entrée phono MM

Le condensé de 20 années de recherche et de développement de Lector dans le domaine de l'amplification hybride. L'entrée phono MM à tubes est capable des performances les plus élevées.



MODEL	TYPE	INPUT OUTPUT	DISTORSION %THD	DAMPING FACTOR	FREQUENCY RESPONSE <1db	OUTPUT RMS POWER	OUTPUTS CONNECTOR	SPEC'S DATA
ZAX-60	SOLID STATE INTEGRATED AMPLIFIER BJT OUTPUT TECHNOLOGY	5 LINE 2 REC OUT 1 PASSIVE VOLUME OUTPUT	< 0.01%	> 100	20 - 50 khz	60 W / 8 OHM 90 W / 4 OHM	ALL GOLD PLATED CONNECTORS	400 (L) x 105 (H) x 300 (D)mm KG.6.5 NET 50/60 HZ 220 V/A 110/230 V-AC
ZAX-120	SOLID STATE INTEGRATED AMPLIFIER BJT OUTPUT TECHNOLOGY	5 LINE 2 REC OUT 1 PASSIVE VOLUME OUTPUT	< 0.1%	> 100	20 - 50 khz	120W/8 OHM 180 W/4 OHM	ALL GOLD PLATED CONNECTORS	400 (L) x 100 (H) x 400 (D)mm KG.9 NET 50/60 HZ 250 V/A 110/230 VAC
ZXT-60	HYBRID MOSFET INTEGRATED AMPLIFIER LEXAN MOSFET	5 LINE 2 REC OUT 1 PASSIVE VOLUME OUTPUT	< 0.1%	> 100	20- 50 khz	60 W / 8 OHM 90 W / 4 OHM	ALL GOLD PLATED CONNECTORS	400 x (L) x 105 (H) x 300 (D)mm KG.11 NET 50/60HZ 280 V/A 110/230 VAC
VFI-700	HYBRID MOSFET INTEGRATED AMPLIFIER PHONO MM INPUT	3 LINE 1 PHONO MM 1 REC OUT 1 PASSIVE VOLUME OUTPUT	< 0.1%	> 100	20 - 50 khz	50 W / 8 OHM 80 W / 4 OHM	ALL GOLD PLATED CONNECTORS	400 (L) x 100 (H) x 300 (D)mm KG.12 NET 50/60 HZ 205 V/A 110/230 V-AC