

# NOLA

## BOXER 2



La Boxer 2 est une compacte monitor deux voies à poser sur pied, mais néanmoins construite sur les standards propre à Nola. C'est une évolution de la Boxer. La Boxer 2 embarque un nouvel haut-parleur médium/grave de 165 mm dans le but d'améliorer la transparence de ce registre dont la réponse en fréquence s'étend maintenant jusqu'à 39 Hz.

Le tweeter est un haut-parleur à dôme en soie de haute résolution dont la réponse atteint les 28 kHz. Il est entouré d'un anneau de diffraction pour maintenir une grande propreté aux fréquences les plus élevées. Le haut-parleur médium/grave est chargé par un volume débouchant à l'arrière par un évent doublement évasé pour une faible distorsion et un faible bruit d'écoulement d'air. À l'instar de toutes les enceintes Nola, le critère primordial de l'enceinte a été d'offrir la meilleure qualité possible du registre médium en étendant au maximum la réponse basse.

Le bornier arrière est un modèle métallique plaqué or acceptant les terminaisons fiches banane ou les fourches et directement fixées sur le coffret pour éviter les effets délétères des supports en plastique.

Le filtre, primordial, est à pente douce respectant les caractéristiques de phase. Sa réalisation en câblage manuel en l'air n'utilise que des composants de très haute qualité : des condensateurs à film polypropylène, des selfs à noyaux à air pour une distorsion nulle et des résistances métal de faible tolérance, 2%.

Le câblage emploie du cuivre OFC. Le filtre est isolé par amortissement pour éviter les effets perturbateurs des vibrations du coffret sur la reproduction. La bonne sensibilité de 90 dB et l'impédance de 8 ohms de la Boxer ont été maintenues sur le modèle 2.

Le résultat à l'écoute est une bande passante étendue une dynamique et une précision contribuant à une remarquable musicalité. La scène sonore est vaste, aérée tout en étant très bien focalisée. Le faible taux de distorsion garantit de longues sessions d'écoute sans fatigue auditive.

### Caractéristiques :

- Réponse en fréquence : 39 Hz à 28 kHz
- Sensibilité : 90 dB
- Impédance : 8 ohms
- Médium/grave : haut-parleur de 165 mm de faible masse et rapidité élevée
- Tweeter : à dôme de 25 mm en soie
- Dimensions (LxHxP) : 20 x 39 x 29 cm
- Finitions : merisier laqué ou laque piano noire



## BOXER S2

La Boxer S2 est une évolution optionnelle de la Boxer 2. L'amélioration porte sur l'utilisation de condensateurs à huile Mundorf de grande rapidité et de câbles Nordost monobrin en argent pour connecter les nouveaux haut-parleurs. L'apport audible est évident sur la propreté, la transparence, la dynamique la définition dans le registre grave.

