



## Ergo AMP 2 : Amplificateur casque



L'amplificateur ERGO AMP 2 a été conçu expressément pour le casque ERGO A.M.T. L'ERGO AMP 2 se distingue par sa qualité de reproduction grâce à son circuit en classe A. La puissance élevée garantit la réserve d'énergie suffisante pour reproduire au mieux les transitoires les plus complexes sur la faible impédance (moins de 4 ohms) du casque ERGO A.M.T. L'ERGO AMP 2 est étudié pour un confort naturel, avec un réglage minutieux, il permet une écoute de longue durée à l'abri d'éventuelles interférences puisque le boîtier d'alimentation est extérieur. Le choix est laissé entre une entrée symétrique sur prises XLR et une entrée asymétrique sur prises RCA. Il peut aussi être branché directement à la source ou sur un préamplificateur. L'entrée et la sortie RCA, en parallèle, permettent de conserver l'entrée sur l'amplificateur.



### Spécifications :

Puissance (sur 4 ohms)	3 W en classe A et 10 W en classe A/B
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Distorsion	< 0,0018 % à 1 kHz sur 4 ohms - 1 dB
Rapport signal/bruit	> 92 dB (A)
Sensibilité d'entrée	200 mV pour 3 W en sortie
Impédance d'entrée	10 kohms à 1 kHz
Impédance de sortie	4 ohms
Gain	20 dB
Sorties	1 Ergo AMT et 1 RCA
Entrées	1 RCA et 1 XLR
Dimensions (LxHxP)	140 x 90 x 230 mm (adaptateur : 100x80x180 mm)
Poids	1,8 kg (adaptateur : 1,4 kg)