

van den Hul

The D-502 Hybrid



The D-502 Hybrid est une version doublée du D-501 Hybrid. C'est un de nos câbles ayant le meilleur rapport qualité/prix. À l'écoute, il combine une reproduction détaillée sans aucun caractère métallique. Ses conducteurs associent le cuivre OFC à l'argent MC et aux fibres de carbone LSC.

Le câble est mécaniquement renforcé par un âme centrale d'acier pouvant supporter une force de traction équivalente à une masse de plus de 30 kg et pouvant aussi être utilisée comme conducteur électrique de masse.

Le câble est constitué de 7 conducteurs en incluant les 2 écrans distincts. Ses dimensions extérieures sont de 8,4 mm de large pour une épaisseur de 4 mm.

Ses caractéristiques sont communes à celles de The D-501 Hybrid. Les terminaisons proposées sont identiques : RCA-RCA ou TAC-RCA.

The Thames et The Isis sont des versions asymétriques de The D-502 Hybrid.

Caractéristiques :

Nom	D-502 Hybrid Halogen Free
Type	Double conducteurs jumeaux entourés d'un blindage
Utilisation	Câble symétrique de modulation analogique phono ; câble pour microphone
Conducteurs	Cuivre OFC recouvert argent haute pureté et densité + LSC (fibres de carbone)
Dimensions	Conducteur : 0,15 mm ² ; écran : 96x0,1 mm
Résistance	Conducteurs : 11,3 ohms/100m ; écran : 2,3 ohms/100m
Capacité	75 pF/m
Diamètre extérieur	8,4 x 4 mm
Isolants	PE cellulaire et gaine extérieure Hulliflex noire