

# van den Hul

## The INTEGRATION HYBRID



Le tout premier câble de modulation fruit de notre « Fusion Technology » dont le conducteur est un alliage amorphe spécial de cuivre, zinc et argent.

La gaine externe en Hulliflex contient quatre conducteurs isolés individuellement recouverts de LSC. Un écran en triple couche protège efficacement de tous les bruits, produit une grande quantité de détails d'une extrême résolution exempte de toute dureté et une image spacieuse.

Associez-le au câble haut-parleur The Inspiration, conçu selon la même technique « Fusion Technology », et vous aurez la certitude d'un mariage parfait du câblage de n'importe quelle configuration audio.



Référence	The Integration Hybrid
Type et application	âme centrale quadruple en étoile ; modulation audio, câblage microphone ou instruments musicaux
Matériau conducteur ; section	4 alliage Cu/Zn/Ag + couches de LSC ; 0,16 mm <sup>2</sup>
Blindage écran	180 brins de cuivre OFC argenté en deux couches en hélice + 1 couche LSC
Diamètre extérieur	7,8 mm
Résistance	Conducteur : 0,43 ohm/m : écran : 0,62 ohm/100m
Capacité	86 pF/m
Impédance	110 ohms en symétrique
Isolants	Mousse de PE ; gaine Hulliflex or
Conditionnement	Paire avec RCA ou XLR en 0,60m, 0,80m ; 1m ; 1,20m ; 1,50m Set de 6 pour A/V avec RCA seulement en mêmes longueurs