

# van den Hul

## The SUB HYBRID



The SUB HYBRID est le câble Fusion Series, notre gamme haute qualité, spécialement destiné à relier un amplificateur de puissance à un subwoofer. Nous y avons inclus la même technologie de pointe appliquée, jusqu'à présent, à son équivalent le câble de modulation Integration Hybrid. C'est à dire un conducteur central constitué d'un brin en alliage amorphe propre à la série Fusion qui garantit la plus grande transparence musicale, une image précise et une résolution dénuée de distorsion, des isolants de haute qualité assurant une faible capacité mais une excellente dynamique et suivi rythmique et enfin un sérieux et multiple blindage. Dans un environnement de plus en plus pollué par le bruit et les interférences d'origine électriques variées, il est important de garantir l'intégrité et la propreté du signal.

L'écran de The SUB ne compte pas moins de quatre couches destinées à produire à la fois un facteur d'isolement élevé et une impédance faible.

Des couches supplémentaires de brins de carbone, ou LSC, sont employées à la fois dans la conduction du signal et la réalisation de l'écran afin de contribuer au maintien de la résolution même pour des longueurs importantes.

Une gaine Hulliflex achève la protection mécanique et la protection chimique contre les facteurs d'agression de l'environnement.

Référence	The SUB HYBRID
Type et application	Coaxial ; câble de modulation pour subwoofer actif
Matériau conducteur ; section	19 brins de cuivre OFC recouvert argent, d'alliage Fusion Technology (Cu/Zn/Ag) + couches LSC ; 0,38 mm <sup>2</sup>
Blindage écran	384 brins de cuivre OFC argenté + LSC
Diamètre extérieur	8 mm
Résistance	Conducteur central : 0,18 ohm/m ; écran : 0,43 ohm/100m
Capacité	83 pF/m
Isolants	Conducteur central : mousse de PE ; gaine Hulliflex jaune
Conditionnement	Câble simple avec fiches RCA en 3 m ou 5 m