

van den Hul

The THIRD



The Third a été le premier câble destiné à relier un amplificateur aux enceintes, à être totalement dépourvu de métal, suivant en cela de près, l'application de notre technologie LSC aux câbles de modulation The First et The Second.

Ce ne sont pas moins de 3,5 millions de fibres isolées de LSC qui sont assemblées pour construire l'unique conducteur de The Third et en faire un câble aux qualités qu'aucun autre métallique ne peut proposer.

The Third est inaltérable, à l'abri de toute dégradation mécanique ou chimique de l'air ou du temps, exempt de toute distorsion due au franchissement de barrière intercrystalline présent dans tous les métaux, exempt d'effet de peau, absolument dénué d'un sens privilégié et enfin ne nécessite qu'une très courte et définitive période de rodage.

Les qualités sonores de The Third sont aussi durablement figées et reconnues comme exemptes de distorsion et toute empreinte particulière, faites de naturel, de clarté, de douceur, de transparence et d'une exceptionnelle profusion de détails. En somme le câble pour la vie !

Sa technologie particulière impose des terminaisons effectuées en usine, à une longueur personnalisable à partir de 1m, par pas de 0,50 m, à l'aide de nos connecteurs permettant l'adaptation de fiches bananes ou de fourches.



Référence	The Third
Type, application	Monofilaire LSC, simple câblage enceintes
Conducteurs, section	3,5 millions de fibres isolées LSC
Résistance	0,07 ohm/m
Dimensions	Ø 18,4 mm
Isolant	Hulliflex beige